



*Made in Italy*

# Calzature antinfortunistiche professionali





# Scarpe **NEW**

## Calzature Ibea

Una linea di calzature professionali progettata per chi lavora ogni giorno in agricoltura, silvicoltura e giardinaggio.

Nata dalla collaborazione tra Ibea e Treemme, questa gamma unisce l'**esperienza italiana** nella produzione di calzature di sicurezza alla ricerca di massima protezione, comfort e durabilità.

### W.S.H. – Working Safely Hard

Protocollo di qualità interno che garantisce l'utilizzo esclusivo di materiali premium certificati e una costruzione interamente fatta a mano su forma in Italia.



### Pelli Perwanger®

Pelli impermeabili, resistenti ai graffi, traspiranti e altamente durature. Certificate OEKO-TEX® Leather Standard.



### Membrana Aqua Stop®

Membrana impermeabile e traspirante ad alte prestazioni che mantiene il piede asciutto e alla temperatura ottimale in ogni condizione di lavoro.



### Suole Vibram®

Suole in gomma ad alte prestazioni, leader mondiale nel settore safety e outdoor, testate su terreni estremi.

### Sistema Sphere System

Innovativo sistema di allacciatura rapida brevettato che garantisce calzata precisa, avvolgente e stabile, riducendo lo spostamento laterale della caviglia.

### Artigianalità Made in Italy

Ogni paio è realizzato combinando la sapienza artigianale tradizionale con le migliori tecnologie moderne.



# Kong

Calzatura tecnica destinata ai professionisti che necessitano di protezione, comfort e leggerezza. La tomaia in nubuk di alta qualità, il puntale in alluminio, la lamina antiperforazione in Kevlar® e la suola Vibram® New Winkler con predisposizione per rampone posteriore la rendono ideale per impieghi forestali e lavori in ambienti particolarmente impegnativi.

AQUA STOP  
Water Resistant and Breathable System



|                         |                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello                 | IB-SC-KONG                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tomaia                  | Tomaio in nubuk colore Verde salvia Sp. 2.2/2.4.<br>Fascione di protezione in gomma cardata ambo i lati sp. 1.6.<br>Collarino + soffietto esterno in micro Carbonio nero sp. 0.9.<br>Collarino + soffietto interno in tridimensionale rosso. |
| Fodera                  | Membrana AQUA STOP® impermeabile e traspirante.                                                                                                                                                                                              |
| Soletta                 | Soletta di montaggio in Kewlar anti-perforazione.                                                                                                                                                                                            |
| Suola                   | Suola Vibram 1561 New Winkler + zeppa in micro rossa + Aggancio per rampone posteriore.                                                                                                                                                      |
| Puntale                 | Alluminio.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Lamina                  | Composito. Multistrato in Kevlar ZeroPerforazione accoppiato a struttura in Nylon.                                                                                                                                                           |
| Taglie                  | 37-48                                                                                                                                                                                                                                        |
| Peso                    | 870 g                                                                                                                                                                                                                                        |
| Certificazione prodotto | AW3 00 00 50 870g. 0   UNI EN ISO 17249:2013 + UNI EN ISO 20345:2011   S7S WPA WR HI CI SC HRO FO LG                                                                                                                                         |





# Spyro

Scarpone professionale di Classe 3 progettato per chi opera nei lavori forestali più impegnativi. La robusta tomaia in pelle Perwanger®, il puntale in acciaio, la protezione antiperforazione e la suola Vibram® New Winkler predisposta per l'utilizzo con rampone posteriore garantiscono il massimo livello di sicurezza, stabilità e durata anche nelle condizioni più estreme.



AQUA STOP  
Water Resistant and Breathable System



|                         |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello                 | IB-SC-SPYRO                                                                                                                                                                                                                                |
| Tomaia                  | Tomaia colore Rosso Perwanger Sp. 2.2/2.4.<br>Fascione di protezione in gomma cardata ambo i lati sp. 1.6.<br>Collarino + soffietto esterno in micro Carbonio nero sp. 0.9+1.6.<br>Collarino + soffietto interno in tridimensionale rosso. |
| Fodera                  | Membrana AQUA STOP® impermeabile e traspirante; tessuto 3DMesh alta resistenza.                                                                                                                                                            |
| Soletta                 | Soletta di montaggio in Kewlar anti-perforazione.                                                                                                                                                                                          |
| Suola                   | Suola Vibram 1561 New Winkler + zeppa in micro rossa + Aggancio per rampone posteriore.                                                                                                                                                    |
| Puntale                 | Acciaio (200J).                                                                                                                                                                                                                            |
| Lamina                  | Composito. Multistrato in Kevlar ZeroPerforazione accoppiato a struttura in Nylon.                                                                                                                                                         |
| Taglie                  | 37-48                                                                                                                                                                                                                                      |
| Peso                    | 890 g                                                                                                                                                                                                                                      |
| Certificazione prodotto | AW3 00 00 50 890g. 0   UNI EN ISO 17249:2013 + UNI EN ISO 20345:2011   S3 HI CI WR CR HRO SRA - CLASSE 3                                                                                                                                   |







# Wolf

Calzatura antinfortunistica studiata per impieghi professionali in ambienti boschivi, agricoli e industriali. La tomaia in pelle Perwanger®, il puntale in composito e la lamina antiperforazione in Kevlar®, abbinati alla suola Vibram® Fourà e alla membrana AQUA STOP®, assicurano elevata resistenza, comfort e affidabilità nelle attività quotidiane.



**AQUA STOP**  
Water Resistant and Breathable System



|                                |                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modello</b>                 | IB-SC-WOLF                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Tomaia</b>                  | Tomaio colore Grigio Perwanger Sp. 2.0/2.2.<br>Fascione di protezione in gomma cardata ambo i lati sp. 1.6.<br>Collarino + soffietto esterno in micro scamosciato nero sp. 0.9.<br>Collarino + soffietto interno in tridimensionale rosso. |
| <b>Fodera</b>                  | Membrana AQUA STOP® impermeabile e traspirante.                                                                                                                                                                                            |
| <b>Soletta</b>                 | Soletta di montaggio in Kewlar anti-perforazione.                                                                                                                                                                                          |
| <b>Suola</b>                   | Suola Vibram l202 Fourà + zeppa in micro rossa                                                                                                                                                                                             |
| <b>Puntale</b>                 | In composito.                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Lamina</b>                  | Composito. Multistrato in Kevlar ZeroPerforazione accoppiato a struttura in Nylon.                                                                                                                                                         |
| <b>Taglie</b>                  | 37-48                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Peso</b>                    | 750 g                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Certificazione prodotto</b> | AW3 00 00 50 750 g. 0   UNI EN ISO 17249:2013 + UNI EN ISO 20345:2011   S7 HI CI SC HRO FO LGSR                                                                                                                                            |





# Lynx

Scarpa pensata per lavori in esterno con puntale traforato, specifico per la traspirazione delle dita del piede. Il puntale in alluminio, la lamina antiperforazione in Kevlar®, la membrana impermeabile AQUA STOP® e la suola Raptor garantiscono protezione, leggerezza e ottima aderenza durante ogni utilizzo.

AQUA STOP  
Water Resistant and Breathable System



|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello                 | IB-SC-LYNX                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tomaia                  | Tomaio colore Giallo Lena Perwanger Sp. 2.0/2.2.<br>Fascione di protezione in gomma cardata ambo i lati sp. 1.6.<br>Collarino + soffietto esterno in micro effetto carbonio sp. 0.9.<br>Collarino + soffietto interno in tridimensionale rosso.<br>Tallone in TPU sp. 2.0. |
| Fodera                  | Membrana AQUA STOP® impermeabile e traspirante; tessuto 3DMesh alta resistenza.                                                                                                                                                                                            |
| Soletta                 | Soletta di montaggio in Kewlar anti-perforazione.                                                                                                                                                                                                                          |
| Suola                   | Suola Raptor + zeppa in micro rossa.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Puntale                 | In alluminio traforato.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lamina                  | Composito. Multistrato in Kevlar ZeroPerforazione accoppiato a struttura in Nylon.                                                                                                                                                                                         |
| Taglie                  | 37-48                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Peso                    | 700 g                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Certificazione prodotto | AW3 00 00 50 700 g. 0   UNI EN ISO 17249:2013 + UNI EN ISO 20345:2011   S7S HI CI SR HRO FO SC LG                                                                                                                                                                          |





# Fox



Progettato per le attività outdoor e il trekking impegnativo, il modello FOX unisce materiali di alta qualità e costruzione artigianale per garantire comfort, durata e protezione. La tomaia in pelle Perwanger®, la membrana impermeabile AQUA STOP® e la suola Vibram® Fourà assicurano prestazioni affidabili anche sui terreni più difficili e in condizioni climatiche variabili.

AQUA STOP®  
Water Resistant and Breathable System



|         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello | IB-SC-FOX                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tomaia  | Tomaio colore Giallo Lena Perwanger Sp. 2.0/2.2.<br>Fascione di protezione in gomma cardata ambo i lati sp. 1.6.<br>Collarino + soffietto esterno in micro effetto carbonio sp. 0.9.<br>Collarino + soffietto interno in tridimensionale rosso.<br>Tallone in TPU sp. 2.0 |
| Fodera  | Membrana AQUA STOP® impermeabile e traspirante.                                                                                                                                                                                                                           |
| Suola   | Suola Vibram 1202 Fourà + zeppa in micro rossa                                                                                                                                                                                                                            |
| Puntale | No.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Taglie  | 37-48                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Peso    | 630 g                                                                                                                                                                                                                                                                     |



Via Milano, 15/17 21049 Tradate (VA)

Tel: +39 0331 158 6940 | Fax: +39 0331 158 2268 | C.F. e P.I.: 01589110194

**[www.ibeait](http://www.ibeait) | [ibeaitibeait](mailto:ibeaitibeait)**



IBEASRL



ibeaitalia



IBEA SRL



IBEA S.r.l.



ibeait